

■主要メーカー 回転レーザレベル比較表①

メーカー	ライカ								
品番	Rugby 100	Rugby 100LR	RUGBY50	Rugby 810	Rugby 820	Rugby 830	Rugby 840	Rugby 280DG	Rugby 260SG
水平精度	±15秒、30mにて ±2.25mm	±10秒、30mにて ±1.5mm	±7.5" ±0.5mm/10m	± 1.5 mm at 30 m	± 1.5 mm at 30 m	± 1.5 mm at 30 m	± 1.5 mm at 30 m	10" (30mの距離で 1.5mm)	10" (30mの距離で 1.5mm)
自動補正範囲	±3° 自動整準	±5° 自動整準	±5° 自動整準	± 6° 自動整準	± 6° 自動整準	± 6° 自動整準	± 6° 自動整準	±5° 自動整準	±5° 自動整準
測定範囲 最大 (受光器)	300m (直径)	700m (直径)	300m (直径)	800m (直径)	800m (直径)	1350m (直径)	700m (直径)	600m (直径)	700m (直径)
勾配機能	マニュアル勾配10%まで	マニュアル片軸自動整 準にて 10%まで	—	傾斜用アダプタ使用で 1軸勾配手動設定	2軸勾配手動設定(<10%)	2軸勾配手動設定(<10%)	鉛直横置き 2軸勾配手動設定	-10%～ +10%	-15% ～ +15%
スキャンモード	×	×	×	×	×	×	10°, 45°, 90°	×	10°, 45°, 90°
受光器	受光感度 4段階切替	受光感度 4段階切替	受光感度 4段階切替	受光感度 3段階切替	受光感度 3段階切替	受光感度 3段階切替	受光感度 3段階切替	受光感度 3段階切替	受光感度 3段階切替
リモートコントロール	×	×	×	×	×	×	RC400 remote control(200mまで)	○ (OP)	○ (OP)
電源	アルカリ 乾電池 単1×4本	アルカリ 乾電池 単1×4本	アルカリ 乾電池 単1×2本	アルカリ単1形 4本/リチ ウムイオ充電電池パック	アルカリ単1形 4本/リチ ウムイオ充電電池パック	アルカリ単1形 4本/リチ ウムイオ充電電池パック	アルカリ単1形 4本/リチ ウムイオ充電電池パック	アルカリ 乾電池 単1×4本	アルカリ 乾電池 単1×4本
使用時間	約60時間	約60時間	約60時間	約60時間	約60時間	約60時間	約60時間	約70時間	約70時間
防水性能	IP-X6 JIS保護等級6 (耐水形)	IP-X6 JIS保護等級6 (耐水形)	IP-55 JIS保護等級7 (耐水形)	IP68 (耐じん形/継続的 潜水)	IP68 (耐じん形/継続的 潜水)	IP68 (耐じん形/継続的 潜水)	IP68 (耐じん形/継続的 潜水)	防浸型 IP-67 (JIS 7級)	防浸型 IP-67 (JIS 7級)
寸法WxDxH (mm)	約197x197x248	約197x197x248	約158x163x166	235 x 238 x 190 mm	235 x 238 x 190 mm	235 x 238 x 190 mm	235 x 238 x 190 mm	197 × 248 × 175mm	197 × 248 × 175mm
重量	約2.9kg	約2.9kg	約1.9kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	2.95 Kg	2.95 Kg
保証期間	2年	2年	1年	5年	5年	5年	5年	5年	5年
三脚	三脚付	三脚付	三脚付	別売 CTP106-1 (OP)	別売 CTP106-1 (OP)	別売 CTP106-1 (OP)	別売 CTP106-1 (OP)	別売 CTP106-1 (OP)	別売 CTP106-1 (OP)
付属品	ロッドクランプ、キャリン グケース、取説・保証 書、単1乾電池2本、受光 器電池	ロッドクランプ、キャリン グケース、取説・保証 書、単1乾電池2本、受光 器電池	ロッドクランプ、キャリン グケース、取説・保証 書、単1乾電池2本、受光 器電池	アルカリ乾電池 単1形4 本 受光器ロッドアイ1台、 キャリーケース1台	アルカリ乾電池 単1形4 本 受光器ロッドアイ1台、 キャリーケース1台	アルカリ乾電池 単1形4 本 受光器ロッドアイ1台、 キャリーケース1台	アルカリ乾電池 単1形4 本 受光器ロッドアイ1台、 キャリーケース1台	アルカリ乾電池 単1形4 本 受光器ロッドアイプロ1台 鉛直用L字ブラケット付	アルカリ乾電池 単1形4 本 受光器ロッドアイプロ1台
メーカー希望小売 価格(税込)	259,200円	オープン価格	200,880円	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	432,000円	270,000円
製品写真									

■主要メーカー 回転レーザレベル比較表②

メーカー	テクノ					STS				
品番	TK-300	TK-200	TK-H500	TK-VH500	TK-VH500G	STS-H600	GSL-VH10(グリーンレーザ)	STS-V600	SLH-600	
水平精度	±15 " ±0.75mm/10m	±9 " ±1.3mm/30m	±15 " ±1.5mm/20m	±15 " ±2mm/20m	±15 " ±2mm/20m	±8"±0.38mm/10m	水平:±10 " (±0.5mm/10m) 垂直:±15 " (±0.75mm/10m)	水平:±10 " (±0.5mm/10m) 垂直:±15 " (±0.75mm/10m)	±10 " (±0.5mm/10m) 勾配精度 -5%～+5%: ±0.1mm/1m	
自動補正範囲	±5° 自動整準	±4° 自動整準	±5° 自動整準	±5° 自動整準	±5° 自動整準	±5° 自動整準	±5° (約±8.7%垂直) 自動整準	±5° (水平/垂直) 自動整準	±8° 自動整準	
測定範囲 最大(受光器)	300m (直径)	200m (直径)	500m (直径)	500m (直径)	500m (直径)	600m (直径)	600m (直径)	600m (直径)	600m (直径)	
勾配機能	×	×	×	±5°	±5°	簡易勾配設定 (2軸対応)	簡易勾配設定 (2軸対応) ±5%	簡易勾配設定 (2軸対応)	X軸 -10%～+10% Y軸 -1%～+12%	
スキャンモード	×	×	×	0°,10°,45°, 90°,180°	0°,10°,45°, 90°,180°	×	長、中、短、超短の4段階	長、短、点の3段階	×	
受光器	受光感度 HL切替付	受光感度 HL切替付	受光器付	受光器付	受光器付	受光感度 3段階切替	受光感度 3段階切替	受光感度 3段階切替	受光感度 3段階切替	
リモートコントロール	×	×	×	● (標準)	● (標準)	● (標準)	● (標準)	● (標準)	● (標準)	
電源	アルカリ 乾電池 単2×4本	アルカリ 乾電池 単3×4本	充電式バッテリー アルカリ乾電池 単1×4本	充電式バッテリー アルカリ乾電池 単1×4本	充電式バッテリー アルカリ乾電池 単1×4本	充電式バッテリー アルカリ乾電池 単1×4本	充電式バッテリー アルカリ乾電池 単1×4本	充電式バッテリー アルカリ乾電池 単1×4本	充電式バッテリー アルカリ乾電池 単1×4本	
使用時間	約60時間	約50時間	約20時間(BTL)	約10時間(BTL)	約10時間(BTL)	約17時間	約19時間	約19時間	約35時間	
防水性能	IP-X4 JIS保護等級4 (防まつ形)	IP-54 JIS保護等級7 (防塵・防まつ形)	IP-54 JIS保護等級7 (防塵・防まつ形)	IP-54 JIS保護等級7 (防塵・防まつ形)	IP-54 JIS保護等級7 (防塵・防まつ形)	IP-56 JIS保護等級4 (防塵・耐水形)	IP-66 JIS保護等級4 (防塵・耐水形)	保護等級IP-56 (防塵・耐水形)	保護等級IP-56 (防塵・耐水形)	
寸法WxDxH (mm)	約250x130φ	約140x90φ	約160x160x185	約160x160x185	約160x160x185	140×140×187mm	178×146×188mm	178×190×138mm	235×180×248mm	
重量	約2.5kg	約1.1kg	約2.0kg	約2.0kg	約2.0kg	約1.95kg	約2kg	約1.6kg	約3.4kg	
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	
三脚	三脚付	三脚付	三脚付	三脚付	三脚付	三脚付	別売 STS-OL (OP)	三脚付	三脚付	
付属品	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単2乾電池4本 受光器電池	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単1乾電池2本 単3乾電池本	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単1乾電池 単3乾電池	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単1乾電池 単3乾電池	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単1乾電池 単3乾電池	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単1乾電池 単3乾電池	受光器 受光器用クランプ リモコン 単3乾電池×6本 9V乾電池×2本 ハードケース	受光器、 受光器用クランプ リモコン、レーザガラス ターゲット、単2乾電池 ×4本、9V乾電池×2 本、ハードケース	受光器、 受光器用クランプ リモコン、レーザガラス ターゲット、単2乾電池 ×4本、9V乾電池×2 本、ハードケース	三脚、受光器、受光器用 クランプ、リモコン、8度 勾配台、微動回転盤、 ファインダースコープ、充 電池 充電器、単1乾電池×3 本、単3乾電池×2本、9 V乾電池×1本、ハード
メーカー希望小売 価格(税込)	192,240円	243,000円	199,800円	280,800円	351,000円	183,600円	267,840円	237,600円	321,840円	
製品写真										

■主要メーカー 回転レーザレベル比較表③

メーカー	ニコンスペクトラ						ソキア		
品番	HV301G(グリーンレーザ)	LL100N	LL300S	LL300N	LL500	GL422L/412N	LP415	LP415S	LP410
水平精度	水平精度10" ±2.2mm /30m	±3mm /30m	±1.5mm /30m	±2.2mm /30m	±1.5mm /30m	±1.5mm /30m	±15 " ±2.2mm/30m	±15 " ±2.2mm/30m	±10 "
自動補正範囲	±5° 自動整準	±5° 自動整準	±5° 自動整準	±5° 自動整準	±11' 自動整準	±5° 自動整準	±3° 自動整準	±5° 自動整準	±3° 自動整準
測定範囲 最大(受光器)	300m(直径)	300m(直径)	800m(直径)	500m(直径)	500m(直径)	800m(直径)	300m(直径)	300m(直径)	500m(直径)
勾配機能	×	▲ リモコン(オプション) 1軸勾配モード	▲ リモコン(オプション) 1軸勾配モード	▲ リモコン(オプション) 1軸勾配モード	×	-10~+15% (422L/2軸・412N /1軸)	×	±8.7%(1軸)	×
スキャンモード	×	×	×	×	×	×	×	×	×
受光器	受光器付	受光器付	受光器付	受光器付	受光器付	受光器付	受光感度 HL切替付	受光感度 HL切替付	受光感度 HL切替付
リモートコントロール	×	×	×	×	×	●(標準)	×	×	×
電源	ニッケル水素バッテリー アルカリ乾電池 単1×4本	アルカリ 乾電池 単1×2本	アルカリ乾電池 単1×4本 ニッケル水素(OP)	アルカリ乾電池 単1×4本 ニッケル水素(OP)	アルカリ 乾電池 単1×4本	アルカリ乾電池 単1×4本 ニッケル水素(OP)	アルカリ 乾電池 単2×4本	アルカリ 乾電池 単2×4本	アルカリ 乾電池 単2×4本
使用時間	約18時間(BTL)	約80時間	約90時間	約90時間	約175時間	約90時間	約60時間	約60時間	約60時間
防水性能	IP-54 JIS保護等級7 (防塵・防まつ形)	IP-54 JIS保護等級7 (防塵・防まつ形)	IP-66 JIS保護等級4 (防塵・耐水形)	IP-66 JIS保護等級4 (防塵・耐水形)	IP-54 JIS保護等級7 (防塵・防まつ形)	IP-66 JIS保護等級4 (防塵・耐水形)	IP-56 JIS保護等級4 (防塵・耐水形)	IP-56 JIS保護等級4 (防塵・耐水形)	IP-56 JIS保護等級4 (防塵・耐水形)
寸法WxDxH (mm)	約240x160x180	約216x171x152	約272x195x201	約272x195x201	約270x190x190	約272x195x201	約192.5x167x189	約192.5x167x189	約192.5x167x189
重量	約2.7kg	約1.5kg	約2.7kg	約2.7kg	約3.6kg	約3.1kg	約2kg	約2kg	約2kg
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年
三脚	別売り	三脚付き	別売り	別売り	別売り	別売り	OP/三脚付(選択)	OP/三脚付(選択)	OP/三脚付(選択)
付属品	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単1乾電池 単3乾電池 HR150U付き	ロッドクランプ キャリングケース アルミスタッフ 取説・保証書 単1乾電池 単3乾電池 三脚(オールインワン)	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単1乾電池 単3乾電池 HL450付き	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単1乾電池 単3乾電池 HL450付き	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単1乾電池 単3乾電池 HL700付き	ロッドクランプ キャリングケース ワイヤレスリモコン 取説・保証書 単1乾電池 単3乾電池 HL760付き	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単2乾電池4本 三脚なしの製品有	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単2乾電池4本 三脚なしの製品有	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単2乾電池4本 三脚なしの製品有
メーカー希望小売 価格(税込)	354,240円	オープン価格	オープン価格	オープン価格	267,840円	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
製品写真									

■主要メーカー 回転レーザレベル比較表④

メーカー	PENTAX (Tiアサヒ)				トプコン				
品番	PLP-702	PLP-60A (現在廃番)	PLP-701	PLP-115/115G	RL-H3C (現在廃番)	RL-H3CL (現在廃番)	RL-H5A	RL-200 1S	RL-200 2S
水平精度	±12 "	±12 "	±10 "	±15 "	±15 " ±0.7mm/10m	±10 " ±0.5mm/10m	±10 " ±1.5mm/30m	±7 "	±7 "
自動補正範囲	±5.7 ° 自動整準	±5.7 ° 自動整準	±5.7 ° 自動整準	5 ° ±1 ° 自動整準	±3 ° 自動整準	±3 ° 自動整準	±5 ° 自動整準	±5 ° 自動整準	±5 ° 自動整準
測定範囲 最大 (受光器)	240m (直径)	200m (直径)	400m (直径)	300m (半径)	300m (直径)	500m (直径)	800m (直径)	1100m (直径)	1100m (直径)
勾配機能	×	×	×	傾斜設定8% (XY切替操作)	×	×	勾配設定機能 (1軸マニュアル式)	-5%〜+25%	X: -10%〜+10% Y: -5%〜+25%
スキャンモード	×	×	×	△(ビームスキャン)	×	×	×	×	×
受光器	受光感度 HL切替付	受光感度 HL切替付	受光感度 HL切替付	受光感度 HL切替付	受光感度 9段階	受光感度 9段階	受光感度 9段階	受光感度 9段階	受光感度 9段階
リモートコントロール	×	×	×	△(リモコン別売)	×	×	×	×	● (標準)
電源	アルカリ 乾電池 単1×4本	アルカリ 乾電池 単1×4本	アルカリ 乾電池 単1×4本	アルカリ 乾電池 単2×4本	アルカリ 乾電池 単2×4本	アルカリ 乾電池 単2×4本	バッテリーパック(BT-79Q) アルカリ乾電池 単1×4本	バッテリーパック(BT-67Q) アルカリ乾電池 単1×4本	バッテリーパック(BT-67Q) アルカリ乾電池 単1×4本
使用時間	約48時間	約48時間	約48時間	約20時間(115G/14時間)	約48時間	約60時間	約60時間 (BTL)	約90時間 (BTL)	約90時間 (BTL)
防水性能	IP-X6 JIS保護等級6 (耐水形)	IP-X6 JIS保護等級6 (耐水形)	IP-X6 JIS保護等級6 (耐水形)	IP56	保護等級IP-56 (防塵・耐水形)	保護等級IP-56 (防塵・耐水形)	IP66 (JIS C 0920)	IP66 (JIS C 0920)	IP66 (JIS C 0920)
寸法WxDxH (mm)	約166x166x222	約166x166x222	約166x166x222	約222x132x177	約167x182x189	約167x182x189	172×211×205mm	174×218×253mm	174×218×253mm
重量	約2.5kg	約2.5kg	約2.5kg	約1.5kg	約1.9kg	約1.9kg	約2.3kg	約3.4kg	約3.4kg
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年
三脚	三脚付	三脚付	三脚付	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り
付属品	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単1乾電池4本 9V型乾電池1本	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単1乾電池4本 9V型乾電池1本	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単1乾電池4本 9V型乾電池1本	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単2乾電池4本 9V型乾電池1本	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単2型乾電池4本 9V型乾電池1本	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 単2型乾電池4本 9V型乾電池1本	レベルセンサーホルダ 格納ケース 取説・保証書 単一乾電池4本 単三乾電池1本	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 充電池1個 単三乾電池2本	ロッドクランプ キャリングケース 取説・保証書 充電池1個 単三乾電池2本
メーカー希望小売 価格(税込)	248,400円	248,400円	340,200円	210,600円 115G(270,000円)	247,212円	257,040円	オープン価格	453,600円	594,000円
製品写真									

■主要メーカー 回転レーザレベル比較表⑤

メーカー	トプコン					マイゾックス	日本ヒルティ		アックスブレン
品番	RL-VH4DR	RT-5SW	LZ-S5(固定局)	LZ-T5(N-RTK観測用)	LZ-R5(移動局)	MJ-300/MJ-300S	PR 30-HVS	PM40-MG	PL-600H
水平精度	H:±20″ (±2mm/20m) V:±20″	±5″	—	—	垂直10°	±15″	±0.5 mm 場所 10 m	±2 mm 場所 10 m	±8″(±0.38mm/10m)
自動補正範囲	±5° 自動整準	±5° 自動整準	±3° 自動整準	±3° 自動整準	—	3.5°以上 自動整準	±5° 自動整準	±3° 自動整準	±5° 自動整準
測定範囲 最大(受光器)	200m(直径)	1200m(直径)	300m(RTK通信時) 300m(レーザ使用範囲)	10m(コントローラ通信時) 300m(レーザ使用範囲)	300m(RTK通信時) —	600m(直径)	500m(直径)	100(直径)	600m(直径)
勾配機能	2軸マニュアル	X: -10%~+10% Y: -25%~+25%	×	×	×	×	○	△ 水平・垂直のみ	簡易勾配モード
スキャンモード	×	×	×	×	×	×	×	×	×
受光器	受光感度 9段階	受光感度 9段階	トランスミッター	トランスミッター	受光センサー	受光感度 HL切替付	受光感度	受光感度	受光感度 3段階
リモートコントロール	○RC-40 (OP)	●(RC-300W)	高さ補完GNSS受信機 226ch GPS+GLONASS	—	高さ補完GNSS受信機 226ch GPS+GLONASS	×	●(標準)	×	●(標準)
電源	単一アルカリ乾電池4本 バッテリーパック(OP)	バッテリーパック(BT-63Q) アルカリ乾電池 単1×4本	バッテリーパック(BT-67Q)	バッテリーパック(BT-67Q)	バッテリーパック(BTC70)	アルカリ 乾電池 単2×4本	リチウムイオン	リチウムイオン	アルカリ 乾電池 単3×6本
使用時間	約65時間(BTL)	約30時間(BTL)	8時間	18時間	8時間	約20時間	約16時間	表記なし	約48時間
防水性能	IP-54 JIS保護等級7 (防塵・防まつ形)	IP-X6 JIS保護等級6 (耐水形)	IP66 (JIS C 0920)	IP66 (JIS C 0920)	IP66 (JIS C 0920)	IP-54 JIS保護等級7 (防塵・防まつ形)	保護等級IP-66 (防塵・耐水形)	表記なし (防塵・耐水形)	保護等級IP-56 (防塵・耐水形)
寸法WxDxH (mm)	182×167×242mm	203×286×352mm	W232×D192×H280mm	W232×D192×H280mm	W147×D149×H231mm	約205x155x205	200 x 200 x 246 mm	140 x 140 x 216 mm	約140×140×180mm
重量	約2.2kg	約8.1kg	4.3kg	4.3kg	1.4kg	約1.85kg	約2.5kg	表記なし	約1.95kg
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年
三脚	OP/三脚付(選択)	別売り	別売り	別売り	別売り	三脚付	別売り	三脚 PMA 20 スモール	三脚付
付属品	乾電池ホルダー・レベル センサー、反射プレート・レ ベルセンサーホルダー・ 単一アルカリ乾電池4本・ 単三アルカリ乾電池2本・ 格納ケース・取説・保証 書	バッテリーホルダー・レベ ルセンサー、バッテリー パック・オート勾配ター ゲット、単一アルカリ乾電 池4本・単三アルカリ乾電 池2本・格納ケース・取説・ 保証書	バッテリー(BT-67Q)、 バッテリーホルダー(DB- 76C)、 AC/DC コンバータ(AD- 11A)、気泡管調整用レン チ、格納ケース、取扱説 明書、保証書、アドレス カード	バッテリー(BT-67Q)、 バッテリーホルダー(DB- 76C)、 AC/DC コンバータ(AD- 11A)、気泡管調整用レン チ、格納ケース、取扱説 明書、保証書、アドレス カード	バッテリー(BDC70)、充 電器(BDC68A)、 電源ケーブル (EDC113)、格納ケース、 取扱説明書、保証書、ア ドレスカード	ロッドクランプ 収納ケース 取説・保証書 単2乾電池4本 9V型乾電池1本	PR 30-HVS本体、受光 器 PRA 20、1x ハッテ リー AA (2) アルカリ、受 光器ホルダー-PRA83、 バッテリーチャージャーC 4、 ウォールマウント PRA 72、リモートコントロール/受光 器 PRA 30、取扱説明 書、本体ケース	本体、バッテリーパックB12、リ モコン、受光器 PMA 31G、受光器用クランプ、 バッテリー AA (2) アルカリ、 ターゲットプレート PRA 54、 専用ハードケース	本体、三脚、リモコン、受 光器、受光器用クラン プ、単3乾電池6本、9V 乾電池2本、専用ハード ケース
メーカー希望小売 価格(税込)	OPEN価格	1,188,000円	問合せ	問合せ	問合せ	192,240円	406,080円	185,760円	183,600円
製品写真									

■主要メーカー 回転レーザレベル比較表⑥

メーカー	ライカ								
品番	Rugby 610	Rugby 620	Rugby 640	Rugby 640G	Rugby CLH	Rugby CLA			
水平精度	± 2.2 mm at 30 m	± 2.2 mm at 30 m	± 2.2 mm at 30 m	± 2.2 mm at 30 m	± 1.5 mm at 30 m	± 1.5 mm at 30 m			
自動補正範囲	±5° 自動整準	±5° 自動整準	±5° 自動整準	±5° 自動整準	±6° 自動整準	±6° 自動整準			
測定範囲 最大 (受光器)	600m (直径)	800m (直径)	600m (直径)	400m (直径)	1,350m (直径)	1,350m (直径)			
勾配機能	—	—	横置き可能 10°,45°,90°	横置き可能 10°,45°,90°	8%(X/Y軸)	15%(X/Y軸)			
スキャンモード	×	×	○	○	○	○			
受光器	受光感度	受光感度	受光感度	受光感度	受光感度 4段階	受光感度 4段階			
リモートコントロール	×	×	remote control (200mまで)	remote control (200mまで)	remote control (600mまで)	remote control (600mまで)			
電源	アルカリ 乾電池 単1×4本	アルカリ 乾電池 単1×4本	アルカリ 乾電池 単1×4本	アルカリ 乾電池 単1×4本	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池			
使用時間	約60時間(Li40時間)	約60時間(Li40時間)	約60時間(Li40時間)	約60時間(Li40時間)	約50時間	約50時間			
防水性能	防浸型 IP-67 (JIS 7級)	防浸型 IP-67 (JIS 7級)	防浸型 IP-67 (JIS 7級)	防浸型 IP-67 (JIS 7級)	IP68/MIL-STD-810G	IP68/MIL-STD-810G			
寸法WxDxH (mm)	約212x239x192	約212x239x192	約212x239x192	約212x239x192	約230x296x212	約230x296x212			
重量	約2.38kg	約2.56kg	約2.56kg	約2.56kg	3.8kg(BATT含む)	3.9kg(BATT含む)			
保証期間	3年	3年	3年	3年	5年	5年			
三脚	—	—	—	—	—	—			
付属品	アルカリ乾電池単1形4本 受光器ロッドアイ1台、 キャリーケース1台、 リチウムイオン電池(OP)	アルカリ乾電池単1形4本 受光器ロッドアイ1台、 キャリーケース1台、 リチウムイオン電池(OP)	アルカリ乾電池単1形4本 受光器ロッドアイ1台、 キャリーケース1台、 リチウムイオン電池(OP)	アルカリ乾電池単1形4本 受光器ロッドアイ1台、 キャリーケース1台、 リチウムイオン電池(OP)	リチウムイオン電池 受光器ロッドアイ1台、 (LEICA COMBO) キャリーケース1台	リチウムイオン電池 受光器ロッドアイ1台、 (LEICA COMBO) キャリーケース1台			
メーカー希望小売 価格(税込)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格			
製品写真									